

## Çok dairesli özel projeler için ideal zil paneli seçimi

Numerik tuş takımına sahip Akuvox R27 serisi Kapı Önü SIP İnterkom Paneli suya, toza ve darbeye karşı dayanıklıdır. Yüksek görüntü kalitesine ve geniş kamera açısına sahip Akuvox R27 güvenlik ile konforu bir arada sunar. İster RFID kart ile isterseniz de şifre ile kapı açma opsiyonlarına sahiptir. Akuvox Kapı Önü Zil Panelleri ile dayanıklı ve uzun ömürlü interkom görüntülü görüşme sistemlerine sahip olursunuz.

### Ürüne Hızlı Bakış

- Tuş takımlı, saldırılara karşı dayanıklı alüminyum gövde;
- Geniş açılı kamera: 116° (Y), 60° (D);
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet üzerinden güç);
- Yankı azaltma özelliğine sahip IP ağları üzerinden iki yönlü ses iletişimi;
- PBX'e kolay entegrasyon için SIP standardına uygunluk;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemi ile kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygunluk;



### Donanım & Güç

- Ön Panel: Alüminyum
- Kamera: 2M, otomatik aydınlatma
- Ekstra butonlu numerik tuş takımı
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensör: Destekler
- Wiegand portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 3
- Input/giriş sayısı: 3
- Mikrofon: -40dB
- Hoparlör: 4Ω / 3W
- Güç çıkışı: 12V/400mA
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya sıva üstü
- Sıva altı montaj boyutları: 280x130x68mm
- Sıva üstü montaj boyutları: 280x130x38mm
- Çalışma Nemi: 10%~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

**Akuvox**  
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

## Ses

- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

## Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video yayın formatı: H.264, H.265
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüntüleme açısı: 116°(Y) / 60°(D)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde aydınlatma için yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, ör. NVR'lar

## Kapı Giriş Özellikleri

- DTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilen röleler
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX
- Numerik Tuş Takımı ve RFID Kart

## Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Devreye Alma ve Bakım

- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Çağrı/Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

## Uygulama Senaryosu

- IP-PBX'li siteler veya ofis kapısı diyafonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrollü villa/ofis/müştakil ev interkom

**Akuvox**  
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com