

Günlük yaşam için mükemmel zil paneli seçimi

Numerik tuş takımına sahip Akuvox bina tipi interkomun yeni modeli R28A Kapı Önü Zil Paneli suya, toza ve darbeye karşı dayanıklıdır. Üstelik sahip olduğu 4.3" renkli TFT LCD ekranı sayesinde hem daha yüksek güvenlik hem de rehber içerisinden aranacak dairenin seçimi imkanı sunar. Akuvox Kapı Önü Zil Panelleri ile dayanıklı ve uzun ömürlü interkom görüntülü görüşme sistemlerine sahip olursunuz. Olduğunu bilmenin rahatlığını sağlar.

Ürüne Hızlı Bakış

- Tuş takımlı, saldırılara karşı dayanıklı alüminyum gövde;
- Geniş açılı kamera: 116° (Y), 60° (D);
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet üzerinden güç);
- RFID Kart ve 4.3" LCD TFT ekran
- PBX'e kolay entegrasyon için SIP standardına uygunluk;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemi ile kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygunluk;



Donanım & Güç

- Ön panel: Alüminyum
- Ekran: 4.3 inç, renkli TFT LCD
- Kamera: 2M, otomatik aydınlatma
- Ekstra butonlu tuş takımı
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensör: Destekler
- Wiegand port: Support
- RS485 portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 3, Input/giriş sayısı: 3
- Mikrofon: -40dB
- Hoparlör: 8Ω / 2W
- Güç çıkışı: 12V/400mA
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya sıva üstü
- Sıva altı montaj boyutları: 280x130x68mm
- Sıva üstü montaj boyutları: 280x130x38mm
- Çalışma Nemi: 10%~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

Ses

- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video yayın formatı: H.264, H.265
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüntüleme açısı: 116°(Y) / 60°(D)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde aydınlatma için yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, ör. NVR'lar

Kapı Giriş Özellikleri

- DTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilen röleler
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX
- Numerik Tuş Takımı, RFID Kartlı geçiş

Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Devreye Alma ve Bakım

- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Çağrı/Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

Uygulama Senaryosu

- IP-PBX'li siteler veya ofis kapısı diyafonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrollü villa/ofis/müştakil ev interkom

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com